

## 도장첨가제

## 실리콘계



## 피혁용 슬립 터치감 부여 도장첨가제 (수성)

수성


### DR-402N Silicone Modifying Coating Auxiliary (Waterborne)

#### 사용시점 및 사용방법

베이스/중간/탑 코팅 공정(Retanning Stage) 시 도로(Pigment)에 0.5~10 parts 첨가해서 사용

#### 성상

구성 : 실리콘 고분자 화합물  
외관 : 유백색 액체  
고형분 : 20 %  
이온성 : 비이온  
pH : 6 ± 1  
점도 : 50 cps  
용해성 : 물에 쉽게 용해  
포장 : 120kg(통)



#### 유통기한

제조일로부터 1년

#### 제품소개

- 실리콘계 도장첨가제로서 가죽의 슬립 터치감을 부드럽게 하고 은은하게 실키(silky)한 촉감을 부여합니다.
- 내마모성을 증진시켜 줍니다.
- Tacky성을 줄여줍니다.

#### 주의사항

- 본 제품은 수분산형 액체 제품이므로 영하의 추운 상태에서 제품을 보관하지 마시고 반드시 직사광선을 피하여 섭씨 20℃ 상온 보관하시기 바랍니다.
- 기타 화학적 주의 사항은 본 제품의 물질안전 보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

#### 면책고지

- 본 카탈로그에 기재된 제품성능, 적용범위 및 대상, 제품 보관방법, 제조자가 권장하는 사용방법에서 벗어난 사용으로 인하여 발생된 제품상 하자나 오류에 대하여는 제조자가 그 책임을 지지 않습니다. 사용자의 귀책으로 인하여 하자가 발생된 제품은 무상교환 되거나 반품되지 않습니다.
- 본 제품과 타 제품을 혼합하여 사용함으로써 발생하는 문제 또한 제조자가 책임지지 않습니다.
- 본 제품을 당사의 상표가 아닌 제3의 상호 또는 상표로 재판매하는 것을 허용하지 않습니다.

#### 제조사 정보



(주)다락 | 주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 안터로 39

T : 031-336-0400 F : 0505-339-0400 E : darackco@naver.com