

바인더

폴리우레탄계



피혁용 폴리우레탄 바인더 - 소프트 타입(수성, 양이온)

수성 S Soft
T Tacky G Gloss

DRU-C Polyurethane Leather Binder - Soft Type (Waterborne, Cationic)

사용시점 및 사용방법


베이스나 중간 코팅 시 물에 희석하여 스프레이 등 기타 제용 방법으로 작업.
희석비율은 목표하는 물성과 작업환경에 맞춰 사용자가 사용 전 조절

필름타입

경도	슬립감	광택
Soft	Tacky	유광

성상

구성 : 지방족 폴리우레탄 복합체
외관 : 반투명 유백색 액체
고형분 : 20 %
이온성 : 양이온
pH : 4~5
점도 : 50 cps
표면장력 : 40~44 dyne/cm
100% 모듈러스(100% 늘렸을 때의 인장응력) : 50~80 kgf/cm²
신율(늘어나는 정도) : 800%~900%
용해성 : 물과 수용성 유기용제에 쉽게 용해
포장 : 120kg(통)



유통기한

제조일로부터 1년

제품소개

- 소프트 타입의 필름을 형성해 주는 베이스 또는 중간 코팅 용 폴리우레탄 바인더입니다.
- 저급 가죽의 표면 흠집을 커버하는 효과가 있습니다.
- 퍼핑(Buffing) 효과를 내는 가먼트(Garment) 가죽의 기초 코팅에 사용할 수 있습니다.
- 물에 희석하여 안료(피그먼트, pigment)와 함께 사용합니다.
- 필름 형성 시 내수성, 내마모성, 고탄성, 유연성, 접착성이 양호합니다.
- 무용제형 타입이라 친환경적입니다.

주의사항

- 본 제품은 수분산형 액체 제품이므로 영하의 추운 상태에서 제품을 보관하지 마시고 반드시 직사광선을 피하여 섭씨 20℃ 상온 보관하시기 바랍니다.
- 기타 화학적 주의 사항은 본 제품의 물질안전 보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

면책고지

- 본 카탈로그에 기재된 제품성능, 적용범위 및 대상, 제품 보관방법, 제조자가 권장하는 사용방법에서 벗어난 사용으로 인하여 발생된 제품상 하자나 오류에 대하여는 제조자가 그 책임을 지지 않습니다. 사용자의 귀책으로 인하여 하자가 발생된 제품은 무상교환 되거나 반품되지 않습니다.
- 본 제품과 타 제품을 혼합하여 사용함으로써 발생하는 문제 또한 제조자가 책임지지 않습니다.
- 본 제품을 당사의 상표가 아닌 제3의 상호 또는 상표로 재판매하는 것을 허용하지 않습니다.

제조사 정보



(주)다락 | 주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 안터로 39

T : 031-336-0400 F : 0505-339-0400 E : darackco@naver.com